

Переходы коаксиальные между типом SMP и трактом 3,5/1,52 мм

Коаксиальные переходы данной серии предназначены для соединения СВЧ-устройств в тракте 3,5/1,52 мм с устройствами с типом соединителя SMP и работают в диапазоне от 0 до 32 ГГц. Тракт 3,5/1,52 мм изготавливается с дюймовой либо метрической резьбой. Соединитель SMP (вилка) изготавливается в трех вариантах: full detent (полная фиксация), limited detent (ограниченная фиксация) и smooth bore (скользящий контакт). Примененные материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров. Экранное затухание составляет не менее 70 дБ.



Технические параметры

Обозначение	Соединители	Рис.	Частотный диапазон, ГГц	КСВН, не более		Вносимые потери, дБ, не более (тип.)		
				0...20 ГГц	20...32 ГГц	0...20 ГГц	20...32 ГГц	
ПК2-26-03P-16P	тип IX, вар. 3 (розетка) – тип SMP (розетка)	1	0...32	1,1	1,2	0,15	0,25	
ПК2-26-13P-16P	тип 3,5 мм (розетка) – тип SMP (розетка)							
ПК2-26-03-16	тип IX, вар. 3 (вилка) – тип SMP (вилка, full detent)	2						
ПК2-26-03-16O	тип IX, вар. 3 (вилка) – тип SMP (вилка, limited detent)							
ПК2-26-03-16C	тип IX, вар. 3 (вилка) – тип SMP (вилка, smooth bore)							
ПК2-26-13-16	тип 3,5 мм (вилка) – тип SMP (вилка, full detent)							
ПК2-26-13-16O	тип 3,5 мм (вилка) – тип SMP (вилка, limited detent)							
ПК2-26-13-16C	тип 3,5 мм (вилка) – тип SMP (вилка, smooth bore)							
ПК2-26-03P-16	тип IX, вар. 3 (розетка) – тип SMP (вилка, full detent)							3
ПК2-26-03P-16O	тип IX, вар. 3 (розетка) – тип SMP (вилка, limited detent)							
ПК2-26-03P-16C	тип IX, вар. 3 (розетка) – тип SMP (вилка, smooth bore)							
ПК2-26-13P-16	тип 3,5 мм (розетка) – тип SMP (вилка, full detent)							
ПК2-26-13P-16O	тип 3,5 мм (розетка) – тип SMP (вилка, limited detent)							
ПК2-26-13P-16C	тип 3,5 мм (розетка) – тип SMP (вилка, smooth bore)							
ПК2-26-03-16P	тип IX, вар. 3 (вилка) – тип SMP (розетка)	4						
ПК2-26-13-16P	тип 3,5 мм (вилка) – тип SMP (розетка)							

Габаритные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Пример заказа

- ПК2-26-13Р-16О Переход коаксиальный тип 3,5 мм (розетка) – тип SMP (вилка, limited detent).